

CARRUCOLE 1T,2T,3T




PRESENTAZIONE

1.1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un nostro prodotto DVA, risultato di esperienza, miglioramento continuo della qualità, progettazione oculata e attenta alle norme vigenti in materia di sicurezza, ergonomia ed affidabilità .

- ⇒ La Casa Costruttrice ricorda, all'utilizzatore del dispositivo, l'obbligo di osservare la legislazione specifica riguardante i luoghi di lavoro, sottolineando che l'adeguatezza e conformità di questi alle vigenti disposizioni sono condizioni indispensabili per un suo corretto uso.
- ⇒ I nostri dispositivi sono soggetti a continui aggiornamenti per migliorare le prestazioni; questo manuale rispecchia lo stato della tecnica (o stato dell'arte) esistente al momento della commercializzazione del dispositivo e non deve essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze.
- ⇒ Per quanto sopra la Casa Costruttrice evidenzia la possibilità che non vi sia una perfetta corrispondenza tra manuale e dispositivo fornito. La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare al dispositivo ed al manuale d'istruzioni eventuali aggiornamenti, senza che ciò costituisca obbligo di aggiornare macchine e/o manuali di precedente produzione. Tuttavia, agli utenti che ne faranno richiesta, la Casa Costruttrice è comunque disponibile a fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie e sarà ben lieta di ricevere dagli stessi tutte le eventuali proposte di miglioramento del presente manuale o del dispositivo.



Il simbolo  rappresenta un avvertimento di attenzione ed indica che le istruzioni vanno eseguite onde prevenire danni a persone. Il mancato rispetto delle stesse può

causare lesioni personali che, in alcuni casi, possono essere anche piuttosto gravi.

**LA CASA COSTRUTTRICE SI RITIENE SOLLEVATA DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ
IN CASO DI:**

- a) uso improprio del dispositivo o suo uso da parte di personale non addestrato;
- b) uso contrario alla vigente normativa in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
- c) gravi carenze della manutenzione prevista;
- d) modifiche o interventi non autorizzati;
- e) utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- f) eventi eccezionali, ecc.



Usò improprio del dispositivo, personale non correttamente addestrato, carenze nella manutenzione, modifiche o interventi non autorizzati, ecc. possono comportare un rischio per la salute degli operatori e di quanti si trovano a lavorare nelle immediate vicinanze.

È opportuno pertanto che si conoscano tali pericoli per poter adottare tutti gli accorgimenti igienico-sanitari e tecnici per evitare l'insorgenza di malattie professionali. Nel realizzare questo dispositivo, tutto è stato fatto per rendere più sicuro il vostro lavoro. La prudenza è comunque insostituibile e non c'è regola migliore per prevenire gli incidenti. Prima di iniziare a lavorare o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, leggere, comprendere e seguire tutte le precauzioni e le avvertenze riportate di seguito.

1.2. GARANZIA

Il dispositivo è garantito per 12 mesi consecutivi dalla data di vendita.

La garanzia s'intende come sola sostituzione di quei particolari dei quali il nostro Ufficio Tecnico abbia accertata la difettosa costruzione, sempreché, dall' esame eseguito dal servizio tecnico, risulti evidente che l'acquirente abbia fatto uso corretto della macchina, abbia osservato le norme d'uso e di manutenzione contenute nel presente libretto e non abbia effettuato manomissioni o alterazioni..

Per l' eventuale riparazione in garanzia, il dispositivo dovrà essere recapitato a cura e spese dell' utente, presso il rivenditore autorizzato. La ditta costruttrice non risponde di nessun altro danno, ivi compresi quelli derivanti dal mancato utilizzo del dispositivo.

UTILIZZO

La carrucola riporta il carico massimo applicabile sulla parte centrale appena sotto al foro di ancoraggio. Sebbene la carrucola abbia ampi margini di sicurezza non è permesso eccedere al valore indicato. Per infilare la fune basta far scorrere le due spalle della carrucola in senso opposto come

indicato dalle frecce. Richiudere le spalle e ancorare la carrucola su un robusto sostegno con un grillo di adeguata portata. Sotto in tabella sono riportate le funi consigliate per ogni taglia di carrucola.

Caratteristiche		1 Ton		2 Ton		3 Ton	
Carico di lavoro	daN	1000		2000		3000	
Peso carrucola	Kg	3		5		7	
Cuscinetto a sfere		SI		SI		SI	
Tenuta stagna		SI		SI		SI	
Lubrificazione a vita		SI		SI		SI	
Diame tro fune	mm	6	8	8	10	12	14
Diame tro puleggia	mm	100		130		150	
Materiale carrucola	INOX	AISI 304		AISI 304		AISI 304	



Le carrucole DVA, sono marchiate CE in conformità alla Direttiva Macchine sulla sicurezza del macchinario e viene fornita con Dichiarazione di Conformità CE.

Sono state eseguite con esito positivo prove di tipo statico con carico sollevato pari a 4 volte il carico nominale.

Ogni carrucola viene singolarmente collaudata prima dell'immissione sul mercato con un carico pari al 1,5 volte il carico nominale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Nome del costruttore: DVA snc

Indirizzo del costruttore: Via Egidio Gregori 6-36015SCHIO(VI) ITALY

Tel.0445/575531 Fax 0445/579668

DICHIARA CHE IL PRODOTTO

Nome prodotto: Carrucola

Modello: 1T,2T,3T

È CONFORME ALLE SEGUENTI SPECIFICHE DI PRODUZIONE

Sicurezza meccanica: Direttiva 2006/42/CE
in particolare alle Norme: UNI EN 294-1 UNI EN 292-1

L'amministratore
Responsabile della Certificazione

Schio, li 15 / GEN. / 2009

.....